

EUROTHERM CHESSEL

6100A

Datalogger

DESCRIPTION

Enregistreur sans papier 6 voies, compact et intuitif. Affichage couleur, enregistrement sécurisé, communication Ethernet/USB. Idéal pour la traçabilité des mesures en environnement réglementé.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

NOMBRE DE VOIES D'ENTRÉE	Jusqu'à 18 voies universelles
ÉCHANTILLONNAGE	125 ms pour toutes les voies
AFFICHAGE	Écran tactile couleur TFT 5,5" (320 x 240 pixels)
STOCKAGE INTERNE	Jusqu'à 96 Mo de mémoire flash non volatile
SUPPORTS DE STOCKAGE EXTERNES	Compact Flash, carte SD ou clé USB
CONNECTIVITÉ RÉSEAU	Ethernet 10/100Base-T, FTP, HTTP, Modbus TCP/IP, SNTP
PROTOCOLES PRIS EN CHARGE	Modbus RTU, Modbus TCP/IP, FTP, HTTP, SNTP
ALIMENTATION	100 à 230 V CA $\pm 15\%$, 47 à 63 Hz ou 110 à 370 V CC
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	60 VA maximum
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0 à +50 °C
HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT	5 % à 80 % HR (sans condensation)
DIMENSIONS	144*144*246,5 mm
POIDS	3 kg (5 kg avec boîtier portable)

MONTAGE	Panneau DIN 43700, angle de montage $\pm 45^\circ$
PROTECTION	IP66 (face avant), IP20 (corps), IP21 (version portable)
CONFORMITÉ	CE, UL, BS EN61010, BS EN61326

ACCESSOIRES FOURNIS

- Caisse de transport
- Câble 230V
- Clé USB
- Stylet pour écran tactile
- Mode d'emploi rapide

LES +

- Signaux d'entrée variables
- Enregistrement en continu dès l'allumage
- Temps d'enregistrement très important
- Facile d'utilisation
- Léger et transportable
- Extraction des données en format Excel
- Multiples possibilités d'affichage

APPLICATIONS

- Enregistrement de mesures multi-voies (6 à 18)
- Suivi de températures, pressions, débits...
- Archivage des données process
- Surveillance de paramètres industriels

ETALONAIR Treillières

02 40 77 57 69

contact@etalonair.com

ZAC du Ragon
24 rue Louis Pasteur
44119 Treillières



2



ETALONAIR Saint-Victoret

04 42 10 43 29

contact@etalonair.com

AD PARK – Bâtiment A4
50 allée Jacqueline Auriol
13730 Saint-Victoret