

DEKATI PM10

Hygiène

DESCRIPTION

L'impacteur Dekati PM10 permet d'effectuer des mesures gravimétriques ou chimiques de particules selon leur taille. Adapté aux études de qualité de l'air, d'émissions et de sécurité au travail, il est conçu pour fonctionner même dans des environnements difficiles. Chauffable jusqu'à 200°C, il est conforme à la norme ISO 23210.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

TYPE DE MESURE	Gravimétrique ou chimique
PLAGES DE DÉTECTION	PM10, PM2.5, PM1.0
DÉBITS DISPONIBLES	10 l/min et 30 l/min
SUBSTRATS	25 mm pour les étages, 47 mm pour la dernière fraction
FILTRES	Fibre d'aluminium et de quartz
MATÉRIAUX	Inox (fonctionne en environnements difficiles)
CHAUFFAGE	Jusqu'à 200°C
NORMES	ISO 23210

ACCESSOIRES FOURNIS

- Caisse de transport
- Filtres PM2.5 et PM10
- Buses diamètre 2, 4, 6, 8 et 12 mm

LES +

- Écran tactile
- Pompe échantillon intégrée
- Montage rack 19"
- Fonctionnement chauffé jusqu'à 200°C
- Robuste et adapté aux conditions sévères

APPLICATIONS

- Mesures de qualité de l'air ambiant
- Contrôle des émissions de particules
- Études sur la santé et la sécurité au travail
- Analyses des processus de combustion
- Surveillance des émissions industrielles

ETALONAIR Treillières
02 40 77 57 69
contact@etalonair.com

ZAC du Ragon
24 rue Louis Pasteur
44119 Treillières



1



ETALONAIR Saint-Victoret
04 42 10 43 29
contact@etalonair.com

AD PARK – Bâtiment A4
50 allée Jacqueline Auriol
13730 Saint-Victoret