

ROTAREX SÉRIE S20

Détendeur

DESCRIPTION

Le régulateur S20 est un détendeur simple étage à soufflet, conçu pour les applications nécessitant une pression de sortie stable et précise, en ligne ou en point d'utilisation. Il est parfaitement adapté aux gaz de haute pureté.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :




PORTS FEMELLES	G 1/8" ou 1/4" NPT (entrée/sortie)
JOINT DE SIÈGE	EPDM
JOINT TORIQUE	FPM, NBR ou EPDM
SOUFFLET	Bronze ou AISI 316L (version acier inox)
JAUGES	Basse pression (M10x1 ou 1/4" NPT)
PRESSION D'ENTRÉE MAX	50 bar (725 psi))
PRESSION DE SORTIE	1 / 3 / 10 bar ou 14,5 / 44 / 145 psi
DÉBIT NOMINAL	2 / 2,5 / 3,5 Nm ³ /h (N ₂)
TEMPÉRATURE DE SERVICE	- 20°C à + 60°C
TAUX DE FUITE	10 ⁻⁸ mbar ℓ/s He
POIDS	≈ 0,5 kg
UTILISATION EN OXYGÈNE	OK avec laiton ou inox jusqu'à 30 bar

APPLICATIONS

- Régulation en ligne ou en point d'utilisation
- Spectrométrie de masse, chromatographie, ICP-MS
- Fourniture de gaz de protection ou support
- Pureté des gaz jusqu'à 6.0

LES +

- Haute précision même à bas débit
- Compact et léger
- Soufflet métal garantissant la stabilité
- Matériaux résistants aux gaz corrosifs
- Compatible avec les gaz analytiques de haute pureté



ETALONAIR Treillières

02 40 77 57 69

contact@etalonair.com

ZAC du Ragon
24 rue Louis Pasteur
44119 Treillières



2



ETALONAIR Saint-Victoret

04 42 10 43 29

contact@etalonair.com

AD PARK – Bâtiment A4
50 allée Jacqueline Auriol
13730 Saint-Victoret